Ficha Técnica

Castrol EDGE 0W-40

Reforzado con TITANIUM FST™ - Máxima resistencia para un rendimiento superior

Descripción

Los avances en la tecnología motorista ha supuesto un incremento en la potencia y eficiencia de los propulsores, ésto implica que los motores trabajen en las condiciones más duras y bajo las más altas presiones nunca vistas hasta ahora.

El único elemento que mantiene los componentes del motor separados es el lubricante, por ello necesita ser más resistente y mantener su fortaleza por más tiempo.

Castrol EDGE es nuestra gama de lubricantes de motor más resistente y avanzada. Su *TITANIUM FST*™ dobla la resistencia de la película de lubricante, evitando su fractura y reduciendo la fricción.

Castrol EDGE con *TITANIUM FST*™: ayuda a lograr el máximo rendimiento de su motor.

Aplicación

Castrol EDGE 0W-40 está recomendado para su uso en motores de automóviles gasolina y diesel donde el fabricante recomiende un lubricante con especificaciones ACEA C3, API SN y viscosidad 0W-40.

Castrol EDGE 0W-40 está aprobado para su uso en vehículos de fabricantes lideres, consulte el manual de servicio de su vehículo.

*GM dexos2®: Reemplaza a GM-LL-B-025 y GM-LL-A-025 : GB2C0924082

Principales Ventajas

Castrol EDGE 0W-40 le proporciona la confianza para poder exigir el máximo rendimiento motor de los propulsores más modernos instalados en vehículos deportivos, de alto rendimiento y gama donde se requiere un lubricante que ofrezca un alto nivel de protección y baja viscosidad.

Castrol EDGE 0W-40:

- Maximiza el rendimiento del motor a corto y largo plazo.
- Reduce los depósitos ayudando a maximizar la respuesta del motor.
- Proporciona un nivel inigualable de protección a lo largo de diferentes condiciones de conducción y temperaturas.
- Mantiene el máximo rendimiento incluso bajo presión.
- Cualificado de manera independiente mejora la eficiencia del motor.
- Excelente rendimiento a bajas temperaturas.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Castrol EDGE 0W-40
Densidad Relativa, @ 15ºC	ASTM D4052	g/ml	0.842
Viscosidad Cinemática, 100ºC	ASTM D445	mm²/s	13.1
Viscosidad, CCS -35ºC (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5890
Viscosidad Cinemática, 40ºC	ASTM D445	mm²/s	77
Indice de Viscosidad	ASTM D2270	None	172
Punto de Fluidez	ASTM D97	°C	-51
Punto de Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	200
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	0.8

Especificaciones

ACEA C3
API SN
BMW Longlife-04
dexos2®*
Meets Fiat 9.55535-S2
MB-Approval 229.31/ 229.51
Porsche A40
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502 00 / 505 00

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60º C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)
902 400 702
www.castrol.com/es